

EQUIPO DESOBSTRUCTOR



**Ciudad  
limpia**

PRODUCTO

# EQUIPO DESOBSTRUCTOR ASPIRADOR



[info@ciudadlimpia.com.ar](mailto:info@ciudadlimpia.com.ar)



+54 9 3572 585823



## EQUIPO DESOBSTRUCTOR ASPIRADOR

### CARACTERISTICAS GENERALES

**Desobstrucción:** Bomba de alta presión de agua, tricilíndrica, de comando hidráulico.

**Aspiración:** Bomba de alto vacío - Root's Ø8".

Toma de fuerza de comando neumático.

Embrague de accionamiento neumático.

Equipamiento hidráulico STD, normalizado ISO-9000.

Filtro succión Root's AISI 304, removible para limpieza.

Silenciador de Root's montado en lateral.

Limpieza interior automática, por picos jet.(10).

Manguerote de aspiración Ø8", en goma con brida AISI 304 en extremo.

Guía de manguera mediante devanador y posicionador de enrollado y desenrollado.

Prensa manguera de comando neumático.

Carretel menor Ø1/2" x 15mts. de manguera alta presión, con regulación manual.

Lanza de regulación: permite regular spray/chorro pleno durante lavado manual.

Depósito de aceite metálico con capacidad de 250 lts. de fluido hidráulico.

Tablero de control estanco plástico IP65, instalado en culata o lateral del camión.

Comandos manuales hidráulicos (3) para: cerrojos, apertura de tapa y vaciado total, a espaldas de la cabina del camión.



## EQUIPO DESOBSTRUCTOR ASPIRADOR

Drenajes Ø4" (3): (2) válvulas esféricas para sólidos, (1) a mayor nivel líquidos.  
Tapas inspección: 2 unidades superiores en conducto, aspiración y grúa.  
Obturación manguerote por cilindro, de comando neumático desde el control remoto.

Babero trasero metálico utilizado para el vaciado.

Reflectores laterales: protecciones laterales, anti-salpicadura en apertura de tapa (vaciado).

Caños de aluminio brindados, extensión de manguerotes Ø8(2) x 2mts., (1) x 1.5mts., con corona de rotura.

Juego de abrazaderas especiales. Toberas: 1 set de 3 toberas de picos jet.

Señalética reglamentaria: reflectivos, cartelera de seguridad, calcos de operación y precaución en operación.

Pintura interior del tanque Epoxi, exterior Poliuretánica, color a elección.

Guardabarros de chapa plegados y conformados con baberos de goma, iluminación: reglamentarias, conos de seguridad: 4 unidades.

Balizas: 4 unidades.

Capacidad de tanque desperdicios 10-12 m<sup>3</sup> depósito, o medidas especiales.

Mochilas laterales: en PRFV o en acero inoxidable pulidas, 1 a 6 m<sup>3</sup> de agua.

Brazo robot, extensible de 1.7 mts. con manguera de 8", con giro de 360°.

Carretel de manguera de agua de 1", con devanador automático.

Comando local desde tablero o remoto desde control inalámbrico.